



VALVEXTM
Power of Quality

INWESTYCJE



MIESZACZ CERAMICZNY



NAPOWIETRZAJĄCY
REGULATOR STRUMIENIA



SAVE MONEY



OBROTOWA WYLEWKA



PRZEŁĄCZNIK
Z BLOKADĄ



KOREK Z POCIĄGACZEM



WĄŻ ANTI TWIST



SŁUCHAWKA 3 - FUNKCYJNA



SŁUCHAWKA 5 - FUNKCYJNA



REGULOWANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU



SPRĘŻONE POWIETRZE



GLIKOL



SOLAR



NICKEL FREE



SLIDE HEAD

INWESTYCJE

KOREK SPUSTOWY Z POCIĄGACZEM

Korek spustowy z pociągaczem wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający otwarcie i zamknięcie odpływu bez konieczności zanurzania rąk w wodzie.

OBROTOWA WYLEWKA

Praktyczna, obrotowa wylewka ułatwia codzienne prace i czyni ją bardzo przyjazną dla użytkownika.

NICKEL FREE

Antyalergiczny system NICKEL FREE obejmuje zawory, których zarówno wnętrza jak i gwinty przyłączeniowe, czyli te elementy zaworu, które mają styczność z wodą pitną w instalacji, nie są pokryte niklem.

SAVE MONEY

Oszczędność wody i pieniędzy - system SAVE MONEY redukuje przepływ wody aż do 8 l/min. niezależnie od ciśnienia wody.

Różnorodne wzornictwo połączone z elegancją, funkcjonalnością i, co najważniejsze, z niezawodnością działania... Poznaj świat produktów VALVEX, przeznaczonych głównie do budynków użyteczności publicznej, gdzie natężenie korzystania z nich jest znacznie większe, niż w mieszkaniach prywatnych. Solidne wykonanie i jakość komponentów gwarantują ich bezawaryjną pracę przez długie lata.



SOLIDNA
PRECYZJA

SERIA BATERII GRAND

Wyjątkowa forma sprawi,
że klasyczne przestrzenie
zyskają zupełnie nowe,
wyraziste oblicze.



Bateria umywalkowa
stojąca

2425600



EKOLOGIA

Ekonomiczny perlator wyposażony został w mecha-
nizm, mieszający wypływającą wodę z powietrzem.
To proste rozwiązanie daje zauważalne oszczędności
w zużyciu, które sięgają nawet 50%.



Bateria bidetowa

2425610



Bateria wannowa
ścienna

2425620



Bateria natryskowa
ścienna

2425630



Bateria kuchenna
ścienna

2425640



Bateria kuchenna
stojąca

2425650



Bateria kuchenna
stojąca

2425660



SERIA BATERII ALBA

WYWAŻONA
ELEGANCJA

Baterie ALBA idealnie pasują do wnętrz, w których chcesz poczuć ciszę i na chwilę odpocząć od spraw codziennych.



Bateria umywalkowa
stojąca
2453900



FUNKCJONALNOŚĆ

Korek spustowy z pociągaczem wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający otwarcie i zamknięcie odpływu bez konieczności zanurzania rąk w wodzie.



Bateria umywalkowa
ścienna

2453940



Bateria wannowa
ścienna

2453920



Bateria natryskowa
ścienna

2453930



Bateria kuchenna
ścienna

2453950



Bateria kuchenna
stojąca

2453910



SERIA BATERII

SOLUS

RÓWNOWAGA
STYLU

Solidne wykonanie baterii
gwarantuje jej bezawaryjną
pracę przez długie lata.

Bateria umywalkowa
stojąca

2425400



PŁYNNĄ REGULACJĄ

Ceramiczna głowica umożliwia płynną i precyzyjną regulację przepływu wody. Wszystko jest pod kontrolą, w pełnej harmonii.



Bateria wannowa
ścienna

2425430



Bateria natryskowa
ścienna

2425440



Bateria kuchenna
stojąca

2425420



Bateria kuchenna
stojąca

2425410



SERIA BATERII

GALEO

HARMONIA
KSZTAŁTÓW

Realny, rzeczywisty, praktyczny... W tym zabieganym świecie, szukamy tego, co proste i zrozumiałe. Taki jest Galeo.

Bateria umywalkowa
stojąca

2441000



DESIGN

Zgrabna, nieduża bateria o solidnym, mosiężnym korpusie idealnie komponuje się w zestawieniu z małą umywalką.



Bateria umywalkowa
stojąca

2441420



Bateria umywalkowa
ścienna

2441020



Bateria wannowa
ścienna

2441040



Bateria natryskowa
ścienna

2441050





SERIA BATERII

GALEO

NIEZACHWIANA
PRECYZJA

Realny, rzeczywisty, praktyczny... W tym zabieganym świecie, szukamy tego, co proste i zrozumiałe. Taki jest Galeo.

Bateria bidetowa
stojąca

2441060



FUNKcjONALNOŚĆ

Ruchomy regulator napowietrza strumień wody i tym samym zmniejsza jej zużycie, przy zachowaniu komfortu użytkowania.



Bateria wannowo-
umywalkowa ścienna

2441070



Bateria kuchenna
stojąca

2441010



Bateria kuchenna
ścienna

2441030



SERIA BATERII CLASS

UNIWERSALNOŚĆ
W KLASYCZNYM
WYDANIU

Dwa pokręta baterii nawiązują do tradycyjnej armatury stosowanej niegdyś w większości polskich domów. Propozycja dla tych, którzy z sentymentem spoglądają w przeszłość, ale są otwarci na zmiany.

Bateria umywalkowa
stojąca

2446000



KOMFORT UŻYTKOWANIA

Wysoka, obrotowa wylewka baterii, montowanej na umywalce lub blacie, czyni ją bardzo przyjazną dla użytkownika.



Bateria umywalkowa
ścienna

2446010



Bateria umywalkowo-
wannowa

2446050



Bateria wannowa
ścienna

2446030



Bateria natryskowa
ścienna

2446040



Bateria kuchenna
stojąca

2446060



Bateria kuchenna
ścienna

2446020



Baterie Medica posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający stosowanie ich w budynkach użyteczności publicznej: oświatowych, służby zdrowia, w tym na salach operacyjnych, a także w zakładach usługowych i przemysłowych.

HIGIENA UŻYTKOWANIA

Niezastąpiona wszędzie tam, gdzie zachowanie maksymalnej higieny użytkowania jest celem numer 1.

SERIA BATERII

MEDICA



FUNKCJONALNOŚĆ

Specjalistyczny uchwyt umożliwia zamykanie, otwieranie, a także regulację wody za pomocą łokcia.

Bateria umywalkowa
stojąca

2401760



Bateria umywalkowa
stojąca

2401770



Bateria umywalkowa
ścienna

2400760



Bateria umywalkowa
ścienna


2400940






FARO

Zestaw natryskowy
przesuwany 5-funkcyjny
2449960



COOL

Zestaw natryskowy
przesuwany 3-funkcyjny
2449940



TIMEPRESS

Bateria umywalkowa
czasowa
2452900



URIVEX

Bateria pisuarowa
2452950

KORKI
SPUSTOWE

EKO
2452650

Korek spustowy
z tworzywa z ciągnem



STAR
2452500

Automatyczny korek spustowy
z przelewem



VEGA
2452550

Automatyczny korek spustowy
z przelewem



SQUARE
2452600

Automatyczny korek spustowy
z przelewem

BASE
KUREK KĄTOWY



- Czteropłatowe pokrętło
- Design i funkcjonalność
- Max temp.: 90-100°C
- Różnorodność dymensji: G3/8, G1/2, G3/4

BASE

KOD	WYMIAR
1484050	1/2"-3/8"
1484060	1/2"-1/2"
1484070	1/2"-3/4"
1484080	1/2"-3/8", M10

PROFF
KUREK KĄTOWY



PROFF

KOD	WYMIAR
1484100	1/2"-3/8"
1484110	1/2"-1/2"
1484120	1/2"-3/4"
1484130	1/2"-3/8", M10

ERGO
KUREK KOMBINOWANY



- Przyłącza: 1/2" - 3/8" - 3/4"
- Możliwość podłączenia do instalacji kilku urządzeń jednocześnie
- Udogodnienie dla instalatora i użytkownika instalacji
- Oszczędność przestrzeni użytkowej

KOD	WYMIAR
1482100	1/2"-3/8"-3/4"

GŁOWICE
TERMOSTATYCZNE

DOKŁADNOŚĆ

Dokładny pomiar temperatury

FUNKCJONALNOŚĆ

Blokada nastaw temperatury

THERMO

4445050

Głowica termostatyczna



- Ergonomiczny design
- Dostosowana do wkładek termostatycznych M30x1,5
- Skala regulacji 1-5



VECTOR

4440000

Głowica termostatyczna

- Czujnik cieczowy
- Współpraca z zaworem ZT22

VECTOR

Zawór termostatyczny

PRECYZJA

Precyzyjna regulacja strumienia wody grzewczej



- Specjalna konstrukcja zaworu grzybkowego
- Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa
- Temperatura maksymalna: 100°C
- Współpraca z głowicami VECTOR

KOD	ROZMIAR	TYP	PARAMETRY
4411010	3/8"	prosty	PN10, 120°C
4412010	1/2"	prosty	PN10, 120°C
4413010	3/4"	prosty	PN10, 120°C
4412090*	1/2"	prosty	PN10, 120°C
4512010	1/2"	kątowy	PN10, 120°C
4513010	3/4"	kątowy	PN10, 120°C
4512090*	1/2"	kątowy	PN10, 120°C

* Wykończenie w kolorze białym

IRIS

Zawór termostatyczny

PRECYZJA

Precyzyjna regulacja strumienia wody grzewczej



- Specjalna konstrukcja zaworu grzybkowego
- Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa
- Temperatura maksymalna: 100°C
- Współpraca z głowicami THERMO i FUSION

KOD	ROZMIAR	TYP	PARAMETRY
4445510	1/2"	prosty	PN10, 100°C
4445530*	1/2"	prosty	PN10, 100°C
4445610	1/2"	kątowy	PN10, 100°C
4445630*	1/2"	kątowy	PN10, 100°C

* Wykończenie w kolorze białym

FUSION 3

Zespoły odcinające



KOD	ROZMIAR	PARAMETRY
4412750	1/2"-3/4"	PN10, 100°C
4512750	1/2"-3/4"	PN10, 100°C



ONYX

ZAWORY KULOWE PEŁNOPRZELOTOWE

- Wysoka wytrzymałość zaworu
- Zamek zabezpieczający uszczelkę
- unikalne rozwiązanie konstrukcyjne
- Ergonomiczny opatentowany kształt dźwigni
- Antyalergiczny system **NICKEL-FREE**
- Ciśnienie nominalne **PN 40**
- Max. temperatura pracy: **180°C**
- Korpus z mosiądzu CW617N



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451320	PN40,180°C	3/8"
1452320	PN40,180°C	1/2"
1453320	PN40,180°C	3/4"
1454320	PN40,180°C	1"
1455320	PN30,180°C	1 1/4"
1456320	PN30,180°C	1 1/2"
1457320	PN30,180°C	2"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451460	PN40,180°C	3/8"
1452460	PN40,180°C	1/2"
1453460	PN40,180°C	3/4"
1454460	PN40,180°C	1"
1455460	PN30,180°C	1 1/4"
1456460	PN30,180°C	1 1/2"
1457460	PN30,180°C	2"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
9007930	PN16,95°C	2 1/2"
9007920	PN16,95°C	3"
9007910	PN16,95°C	4"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452400	PN40,180°C	1/2"
1453400	PN40,180°C	3/4"
1454400	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451480	PN40,180°C	3/8"
1452480	PN40,180°C	1/2"
1453480	PN40,180°C	3/4"
1454480	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452420	PN40,180°C	1/2"
1453420	PN40,180°C	3/4"
1454420	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452470	PN40,180°C	1/2"
1453470	PN40,180°C	3/4"
1454470	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym, wersja wkrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452440	PN40,180°C	1/2"
1453440	PN40,180°C	3/4"
1454440	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja wkrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452430	PN40,180°C	1/2"
1453430	PN40,180°C	3/4"
1454430	PN40,180°C	1"


DANE
TECHNICZNE

ARMATURA SANITARNA

GRAND



Bateria umywalkowa




Kod	2425600
Pokrycie	Chrom

GRAND



Bateria wannowa




Kod	2425620
Pokrycie	Chrom

ALBA



Bateria umywalkowa
ścienna




Kod	2453940
Pokrycie	Chrom

ALBA



Bateria wannowa




Kod	2453920
Pokrycie	Chrom

ALBA



Bateria natryskowa




Kod	2453930
Pokrycie	Chrom

GRAND



Bateria natryskowa




Kod	2425630
Pokrycie	Chrom

GRAND



Bateria bidetowa




Kod	2425610
Pokrycie	Chrom

GRAND



Bateria kuchenna




Kod	2425650
Pokrycie	Chrom

ALBA



Bateria kuchenna




Kod	2453910
Pokrycie	Chrom

ALBA



Bateria kuchenna




Kod	2453950
Pokrycie	Chrom

SOLUS



Bateria umywalkowa




Kod	2425400
Pokrycie	Chrom

GRAND



Bateria kuchenna




Kod	2425660
Pokrycie	Chrom

GRAND



Bateria kuchenna




Kod	2425640
Pokrycie	Chrom

ALBA



Bateria umywalkowa




Kod	2453900
Pokrycie	Chrom

SOLUS



Bateria wannowa




Kod	2425430
Pokrycie	Chrom

SOLUS



Bateria natryskowa




Kod	2425440
Pokrycie	Chrom

GALEO



Bateria umywalkowa




Kod	2441000
Pokrycie	Chrom

DANE
TECHNICZNE

AKCESORIA


MEDICA



Bateria umywalkowa
ścienna

Kod	2400940
Pokrycie	Chrom


FARO



Zestaw natryskowy 5-funkcyjny

Kod	2449960
Pokrycie	Chrom

COOL



Zestaw natryskowy 3-funkcyjny

Kod	2449940
Pokrycie	Chrom

TIMEPRESS



Bateria umywalkowa
czasowa

Kod	2452900
Pokrycie	Chrom


URIVEX



Bateria pisuarowa

Kod	2452950
Pokrycie	Chrom


EKO



Korek spustowy
z tworzywa z ciągnem

Kod	2452650
Pokrycie	Chrom


VEGA



Automatyczny
korek spustowy

Kod	2452550
Pokrycie	Chrom


STAR



Automatyczny
korek spustowy

Kod	2452500
Pokrycie	Chrom


SQUARE




Automatyczny
korek spustowy

Kod	2452600
Pokrycie	Chrom


ARMATURA INSTALACYJNA




Kod	Wymiary	P nom. / max temp.
1482100	1/2"-3/8"-3/4"	PN 10 / 80°C




Kod	Wymiary								P nom. / max temp.
	Rozmiar	A	L	I	Lk	d	d1	h	
1484050	1/2"-3/8"	50	88	14	39,5	G3/8	G1/2	24	PN 10 / 90°C
1484060	1/2"-1/2"	50	88	14	39,5	G1/2	G1/2	24	PN 10 / 90°C
1484070	1/2"-3/4"	50	88	14	39,5	G3/4	G1/2	24	PN 10 / 90°C




Kod	Wymiary								P nom. / max temp.
	Rozmiar	A	L	I	Lk	d	d1	h	
1484100	1/2"-3/8"	50	95	14	47,5	G3/8	G1/2	23,5	PN 10 / 100°C
1484110	1/2"-1/2"	50	95	14	47,5	G1/2	G1/2	23,5	PN 10 / 100°C
1484120	1/2"-3/4"	50	95	14	47,5	G3/4	G1/2	23,5	PN 10 / 100°C



Kod	zawór VECTOR	
4445050	zawór IRIS	X
	przyłłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	X
	Danfoss z przyłączem RA	
	- w przypadku grzejników z wkładką typu DAN-FOSS należy zastosować adapter - 4445110	




Kod	zawór VECTOR	X
4440000	zawór IRIS	
	przyłłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	
	Danfoss z przyłączem RA	
	- w przypadku grzejników z wkładką typu DAN-FOSS należy zastosować adapter - 4445110	




	GŁOWICA	VECTOR
Zawór termostatyczny prosty ZT22 z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)	GZ.08A	
	GZ.05A	
	GZ.03A	
	GZ.05	X
	GZ.03	X

Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	S	S1	P nom.
4411010	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	9	41,5	22	27	PN 10
4412010	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	41,5	27	30	PN 10
4413010	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	98	65	12	43	32	37	PN 10
4412090	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	41,5	27	30	PN 10




Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	GŁOWICA	IRIS
				GZ.08A	X
				GZ.05A	X
4412750	NIKLOWANY	1/2"	PN 10	GZ.03A	X
				GZ.05	
4445530	BIAŁY	1/2"	PN 10	GZ.03	




Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max
4412750	NIKLOWANY	GZ 3/4 - GW 3/4	PN 10 / 100°C

Two white plastic ball valves with brass fittings. One valve is in the foreground, showing its side profile with a brass threaded fitting on the left and a hexagonal base. The other valve is slightly behind and to the right, showing its top view with a white handle.




		GŁOWICA VECTOR
Zawór termostatyczny kątowy ZT22		GZ.08A
z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)		GZ.05A
		GZ.03A
		GZ.05
		GZ.03

Kod	Kolor	Wymiar	Wymiary										P nom.
			D	d	L	Lk	I	H	h	S	S1		
4512010	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	41,5	23	27	30	PN 10	
4513010	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	30	12	43	26	32	37	PN 10	
4512090	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	41,5	23	27	30	PN 10	




Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	GŁOWICA	IRIS
4445610	NIKLOWANY	1/2"	PN 10	GZ.08A	X
				GZ.05A	X
4445630	BIAŁY	1/2"	PN 10	GZ.03A	X
				GZ.05	
				GZ.03	



Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max
4512750	NIKLOWANY	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C

ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja NN

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.
10	1451320	3/8"	G3/8	10	10	41,5	90	40	21	PN 40 / 180°C
15	1452320	1/2"	G1/2	12	13,5	47	90	42	25	PN 40 / 180°C
20	1453320	3/4"	G3/4	12	18,5	55	90	46	31	PN 40 / 180°C
25	1454320	1"	G1	14,5	23,5	65	110	50	38	PN 40 / 180°C
32	1455320	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	115,5	65	48	PN 30 / 180°C
40	1456320	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	82,5	54	PN 30 / 180°C
50	1457320	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.
65	9007930	2 1/2"	G2 1/2	24	62	136	236	110	82	PN 16 / 95°C
80	9007920	3"	G3	26	74	150	236	119	93	PN 16 / 95°C
100	9007910	4"	G4	28	85	172	240	136	120	PN 16 / 95°C


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAI)

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.
15	1452440	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	25	36,5	25	30	PN 40 / 180°C
20	1453440	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C
25	1454440	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	32,5	50	38	46	PN 40 / 180°C


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja NN

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.
15	1452400	1/2"	G1/2	12	13,5	47	25	36	25	PN 40 / 180°C
20	1453400	3/4"	G3/4	12	18,5	55	25	40	31	PN 40 / 180°C
25	1454400	1"	G1	14,5	23,5	65	32,5	47	38	PN 40 / 180°C


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.
15	1452420	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C
20	1453420	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C
25	1454420	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotow z dławikiem z dźwignią stalową, wersja NW

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.
10	1451460	3/8"	G3/8	10	10	50,5	R3/8	90	40	21	18	PN 40 / 180°C
15	1452460	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	90	42	25	22	PN 40 / 180°C
20	1453460	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	90	46	31	28	PN 40 / 180°C
25	1454460	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	110	50	38	35	PN 40 / 180°C
32	1455460	1 1/4"	G1 1/4	15	30	93	R1 1/4	115,5	65	48	44	PN 30 / 180°C
40	1456460	1 1/2"	G1 1/2	16	37	104	R1 1/2	140	82,5	54	52	PN 30 / 180°C
50	1457460	2"	G2	18	47	120	R2	140	90	67	63	PN 30 / 180°C

ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja NW

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.
10	1451480	3/8"	G3/8	10	10	50,5	R3/8	25	34	21	18	PN 40 / 180°C
15	1452480	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	25	36	25	22	PN 40 / 180°C
20	1453480	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	25	40	31	28	PN 40 / 180°C
25	1454480	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	32,5	47	38	35	PN 40 / 180°C


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja WW

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.
15	1452430	1/2"	R1/2	14,5	13,5	64	25	37	23	PN 40 / 180°C
20	1453430	3/4"	R3/4	16,5	18,5	72,5	25	40	28	PN 40 / 180°C
25	1454430	1"	R1	19,5	23,5	84	32,5	47	35	PN 40 / 180°C

ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja WW

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.
15	1452470	1/2"	R1/2	14,5	13,5	64	80	43	23	PN 40 / 180°C
20	1453470	3/4"	R3/4	16,5	18,5	72,5	80	46	28	PN 40 / 180°C
25	1454470	1"	R1	19,5	23,5	84	100	50	35	PN 40 / 180°C



VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów
POLAND

tel.: +48 18 269 32 20
mail: valvex@valvex.com
www.valvex.com

9954325
data wydania: 11.2019