

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr 1472780/01/21

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Kurek kulowy kątowy SPIN z filtrem i obrotową nakrętką**

**G1/2-G1/2 DN15-PN25-MAI, G3/4-G3/4 DN20-PN25-MAI**

**Kurek kulowy kątowy SPIN z obrotową nakrętką**

**G1/2-G1/2 DN15-PN25-MAI, G3/4-G3/4 DN20-PN25-MAI**

**Nazwa handlowa: SPIN**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**SPIN: 1472930, 1473930**

**SPIN z filtrem: 1472780, 1473780**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Jako armatura zaporowa, w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem do 50%)**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**(nie dotyczy)**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**(nie dotyczy)**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**(nie dotyczy)**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0349 wydanie 3**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Instytut Nafty i Gazu, AC 010, Sprawozdanie nr 18/W/GP-1/21**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maksymalne Cisnienie Robocze                                                | 2,5 MPa                          |       |
| Maksymalna Temperatura Robocza                                              | 95°C                             |       |
| Moment napędowy                                                             | spełnia wymagania                |       |
| Odporność na zginanie                                                       | spełnia wymagania                |       |
| Wytrzymałość ograniczników                                                  | spełnia wymagania                |       |
| Szczelność zamknięcia i zewnętrzna                                          | spełnia wymagania                |       |
| Trwałość                                                                    | spełnia wymagania                |       |
| Uszczelnienie kątowe                                                        | spełnia wymagania                |       |
| Wytrzymałość hydrauliczna                                                   | spełnia wymagania                |       |
| Szczelność i wytrzymałość hydrauliczna w granicznych temp. prac             | spełnia wymagania                |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 1472780/01/21**

W imieniu producenta podpisał(a):

**Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości**

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

*Piotr Szczurek*

(podpis)

Jordanów, 06.07.2021

(miejsce i data wydania)