

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3900100/01/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtry do instalacji gazowych DN15, DN20, DN25
Seria: V-GAS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

V-GAS

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zabezpieczanie armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Zakres temperatury roboczej: od -20°C do +60°C (T2). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

(nie dotyczy)

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

INiG-PIB-KOT-2020/0027 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy, AC 010, AC010-UWB-0054

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalny strumień nominalny	2,9 m ³ /h dla DN 15	
Minimalny strumień nominalny	4,7 m ³ /h dla DN 20	
Minimalny strumień nominalny	9,2 m ³ /h dla DN 25	
Wymiar otworu elementu filtracyjnego	(200 +/- 20) µm	
Dopuszczalne odchyłki przyłącza gwintowego	zgodne z PN-EN 10226-1	
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	brak uszkodzeń, przecieków	
Wytrzymałość mechaniczna - na skręcanie i zginanie	brak uszkodzeń, przecieków	
Szczelność zewnętrzna w min. i maks. temp. roboczej	brak przecieków	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 3900100/01/25

W imieniu producenta podpisał(a):

**Jarosław Klimaszewski, Engineering
Manager**

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Engineering Manager
Jarosław Klimaszewski

.....
(podpis)

Jordanów, 30.06.2025

.....
(miejsce i data wydania)