

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1474920/01/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Kurek kulowy prosty z obrotową nakrętką
G1-G1 DN25-PN25-MAI, G1-G1 1/4 DN25-PN25-MAI
Seria: SPIN**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SPIN

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Jako armatura zaporowa, w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym solarnych) i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

(nie dotyczy)

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2023/2414 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Nafty i Gazu, AB 041, Sprawozdanie nr 29/W/GP-1/22

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	2,5 MPa	
Maksymalna Temperatura Robocza	95°C	
Minimalna Temperatura Robocza	0°C	
Moment napędowy	spełnia wymagania	
Odporność na zginanie	spełnia wymagania	
Wytrzymałość ograniczników	spełnia wymagania	
Szczelność zamknięcia i zewnętrzna	spełnia wymagania	
Trwałość	spełnia wymagania	
Uszczelnienie kątowe	spełnia wymagania	
Wytrzymałość hydrauliczna	spełnia wymagania	
Szczelność i wytrzyma. hydraul. w granicznych temp. pracy	spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1474920/01/24

W imieniu producenta podpisał(a):

**Magdalena Zielińska, Kierownik Kontroli
Jakości**

Kierownik Kontroli Jakości

M. Zielińska
Magdalena Zielińska

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

.....
(podpis)

Jordanów, 11.10.2024

.....
(miejsce i data wydania)