

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr 1402200/01/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Kurki kulowe proste OMAX DN15–DN50, nakrętno–nakrętne / nakrętno–wkrętne / z półśrubunkiem, z dźwignią stalową lub motylkiem aluminiowym;  
Seria: OMAX**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**OMAX**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**(nie dotyczy)**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**(nie dotyczy)**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**(nie dotyczy)**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**ITB-KOT-2025/2867 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**(nie dotyczy)**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maksymalne Ciśnienie Robocze                                                               | 3,0 MPa                          |       |
| Maksymalna Temperatura Robocza                                                             | 150°C                            |       |
| Moment napędowy                                                                            | spełnia wymagania                |       |
| Odporność na skręcanie                                                                     | spełnia wymagania                |       |
| Odporność na zginanie                                                                      | spełnia wymagania                |       |
| Wytrzymałość ograniczników                                                                 | spełnia wymagania                |       |
| Szczelność: zamknięcia, zewnętrzna                                                         | spełnia wymagania                |       |
| Trwałość                                                                                   | spełnia wymagania                |       |
| Uszczelnienie kątowe                                                                       | spełnia wymagania                |       |
| Wytrzymałość hydrauliczna                                                                  | spełnia wymagania                |       |
| Wytrzymałość i szczelność hydr. w granicznych temp. pracy                                  | spełnia wymagania                |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 1402200/01/25**

W imieniu producenta podpisał(a):

**Jarosław Klimaszewski, Engineering  
Manager**

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Engineering Manager  
*Jarosław Klimaszewski*

.....  
(podpis)

Jordanów, 22.09.2025

.....  
(miejsce i data wydania)