

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### nr 2432950/01/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Zestaw natryskowy ze słuchawką 3-funkcyjną, węzłem natryskowym L-1500mm i uchwytem przesuwным;  
 Seria: LOFT**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**LOFT, LOFT BLACK, LOFT GOLD, LOFT BRUSHED GOLD, LOFT SATIN COPPER,  
 LOFT GUN METAL, LOFT BRUSHED STEEL, LOFT WHITE**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**(nie dotyczy)**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 1112:2008 - Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne**

**PN-EN 1113:2015-06 - Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**(nie dotyczy)**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**(nie dotyczy)**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**(nie dotyczy)**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**(nie dotyczy)**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maksymalne ciśnienie robocze                                                               | 0,5 MPa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza                                                             | 70°C                             |       |
| Grupa akustyczna                                                                           | Nie klasyfikowana                |       |
| Klasa przepływu                                                                            | Z                                |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

**Jarosław Klimaszewski,  
 Director of Engineering**

.....  
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Director of Engineering

.....  
 Jarosław Klimaszewski...  
 (podpis)

Jordanów, 05.03.2026  
 .....  
 (miejsce i data wydania)