



ZAWORY KULOWE

ONYX **OMAX** **ORO**

Stworzone z myślą o potrzebach profesjonalistów, dla których podstawę stanowi bezpieczeństwo, wydajność i maksymalizacja efektów pracy.

ZASTOSOWANIE:

- ▶ instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
- ▶ instalacje grzewcze
- ▶ instalacje solarne*
- ▶ instalacje z wodą i roztworem glikolu do 50%*

DOSTĘPNE WERSJE:

- ▶ średnice od DN 10 do DN 100
- ▶ uchwyt w postaci dźwigni lub motylka
- ▶ kombinacje przyłączy NN, NW, półśrubunek

Valvex – pierwszy wybór instalatorów w segmencie zaworów kulowych.**

*Nie dotyczy zaworów ONYX BASE

**Raport Keralla Research pt. „Zawory 2024-2025. Trendy, rozpoznawalność marek, aktualne kryteria wyboru, wyróżniający się producenci, nastroje i poziom zleceń na 2025” (styczeń 2025)



System
nickel-free



Serwis 48 h
w Polsce



25 lat
gwarancji

ZAWORY KULOWE

ONYX

ONYX BASE

- Ciśnienie maksymalne: **PN 10 – PN 40**
- Maksymalna temperatura pracy: **95°C – 180°C**
- Średnice: DN 10 – DN 100
- Uchwyt w postaci dźwigni lub motylka
- Kombinacje przyłączy NN, NW, półśrubunek



Ciśnienie
maksymalne



180°C

Temperatura
maksymalna



ONYX kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1451320	3/8"	PN 40, 180°C
1452320	1/2"	PN 40, 180°C
1453320	3/4"	PN 40, 180°C
1454320	1"	PN 40, 180°C
1455320	1 1/4"	PN 30, 180°C
1456320	1 1/2"	PN 30, 180°C
1457320	2"	PN 30, 180°C
9007930	2 1/2"	PN 16, 95°C
9007920	3"	PN 16, 95°C
9007910	4"	PN 16, 95°C



ONYX kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1452420	1/2"	PN 40, 180°C
1453420	3/4"	PN 40, 180°C
1454420	1"	PN 40, 180°C



ONYX kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1451460	3/8"	PN 40, 180°C
1452460	1/2"	PN 40, 180°C
1453460	3/4"	PN 40, 180°C
1454460	1"	PN 40, 180°C
1455460	1 1/4"	PN 30, 180°C
1456460	1 1/2"	PN 30, 180°C
1457460	2"	PN 30, 180°C



ONYX kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1452400	1/2"	PN 40, 180°C
1453400	3/4"	PN 40, 180°C
1454400	1"	PN 40, 180°C



ONYX kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1452440	1/2"	PN 40, 180°C
1453440	3/4"	PN 40, 180°C
1454440	1"	PN 40, 180°C



ONYX kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1451480	3/8"	PN 40, 180°C
1452480	1/2"	PN 40, 180°C
1453480	3/4"	PN 40, 180°C
1454480	1"	PN 40, 180°C



ONYX kurek kulowy z korkiem, zaworkiem spustowym i dławikiem z dźwignią stalową

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1452650	1/2"	PN 25, 95°C
1453650	3/4"	PN 25, 95°C
1454650	1"	PN 25, 95°C
1455650	1 1/4"	PN 16, 95°C
1456650	1 1/2"	PN 16, 95°C
1457650	2"	PN 16, 95°C



ONYX BASE kurek kulowy prosty z półśrubunkiem

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1454140	1"	PN 10, 95°C



ONYX BASE kurek kulowy kątowy z półśrubunkiem

KOD	WYMIAR	PARAMETRY
1454120	1"	PN 10, 95°C

ZAWORY KULOWE

OMAX

- ▶ Ciśnienie maksymalne: **PN 30**
- ▶ Maksymalna temperatura pracy: **150°C**
- ▶ Średnice DN 15 – DN 50
- ▶ Uchwyt w postaci dźwigni lub motylka
- ▶ Kombinacje przyłączy NN, NW, półśrubunek



Ciśnienie
maksymalne



150°C

Temperatura
maksymalna



OMAX kurek kulowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR
1402200	1/2"
1403200	3/4"
1404200	1"
1405200	1 1/4"
1406200	1 1/2"
1407200	2"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR
1402280	1/2"
1403280	3/4"
1404280	1"
1405280	1 1/4"
1406280	1 1/2"
1407280	2"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

KOD	WYMIAR
1402240	1/2"
1403240	3/4"
1404240	1"
1405240	1 1/4"




OMAX kurek kulowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR
1402220	1/2"
1403220	3/4"
1404220	1"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR
1402300	1/2"
1403300	3/4"
1404300	1"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym

KOD	WYMIAR
1402260	1/2"
1403260	3/4"
1404260	1"
1405260	1 1/4"



ZAWORY KULOWE

ORO

- Ciśnienie maksymalne: **PN 16**
- Maksymalna temperatura pracy: **120°C**
- Średnice DN 15 – DN 50
- Uchwyt w postaci dźwigni lub motylka
- Kombinacje przyłączy NN, NW, półśrubunek



Ciśnienie
maksymalne



120°C

Temperatura
maksymalna



ORO kurek kulowy z dławikiem
z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR
1472600	1/2"
1473600	3/4"
1474600	1"
1475600	1 1/4"
1476600	1 1/2"
1477600	2"



ORO kurek kulowy z dławikiem
z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR
1472640	1/2"
1473640	3/4"
1474640	1"



ORO kurek kulowy z dławikiem z motylkiem
aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR
1472620	1/2"
1473620	3/4"
1474620	1"



ORO kurek kulowy z dławikiem z motylkiem
aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR
1472660	1/2"
1473660	3/4"
1474660	1"



ORO kurek kulowy z dławikiem
z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym

KOD	WYMIAR
1472680	1/2"
1473680	3/4"
1474680	1"

VALVEX

Power of Quality and Comfort Design



valvex.com